



# KRAMER

## VM-400HDCPxI

Distributeur Amplificateur DVI 4K60 4:2:0  
1x4

| DVI | HDCP Compliant | 4K/60 UHD (4:2:0)



Le VM-400HDCPxI est un distributeur quatre sorties pour signaux HDMI 4K@60Hz (4:2:0) sur connecteur DVI Single Link. Il égalise et reclocke l'entrée DVI puis la distribue vers quatre sorties identiques. Grâce à un adaptateur approprié, il distribue des signaux avec des résolutions jusqu'à 4K@60Hz (4:2:0), WUXGA et 1080p

### FEATURES

**Débit de Données Max** - 10.2Gbps (3.4Gbps par canal graphique)

**Résolution** - Jusqu'à 4K@60Hz (4:2:0), WUXGA et 1080p

**Compatible HDCP** - HDMI 2.0 and HDCP 1.4 compliant signal, supporting deep color, x.v.Color™, lip sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, and 3D. EDID signals are passed through from the source to the displays

**Traitement Intelligent de l'EDID I-EDIDPro™** - Assure une opération Plug and Play pour les systèmes HDMI

**EDID par défaut** - Pour une connexion efficace de l'appareil

**Passer la 3D** - Mini-USB connection for simple field firmware upgrade using the Kramer K-Upload tool. Status indicators for fast and effective troubleshooting

**Port RS-232** - Pour mise à jour firmware



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

ENTREE:	1 connecteur DVI-I
SORTIES:	4 connecteurs DVI-I
PORT:	1 USB pour mise à jour firmware
DEBIT DE DONNEES MAX:	10.2Gbps (3.4Gbps par canal graphique)
COMPATIBILITE AVEC LES STANDARDS:	Support HDMI et HDCP
LEDS INDICATRICES:	IN, OUT 1 vers 4 LEDs
POWER SOURCE:	5V DC, 4A
CONSOMMATION:	5V DC, 1.1A
ENCLOSURE:	MegaTools size, Aluminium type
COOLING:	Convection ventilation
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
PRODUCT DIMENSION:	18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00" ) W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.5kg (1.0lbs) approx
SHIPPING DIMENSION:	34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" x 6.50" x 2.05" ) W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	1.0kg (2.2lbs) approx
ACCESSOIRES INCLUS:	Alimentation